



۱- هدف:

هدف از تدوین این دستورالعمل تعیین مشخصات و شرایط محیط کار و ارائه نکات ایمنی به منظور حفاظت کارکنان در مقابل حوادث و بیماریهای ناشی از کار و همچنین حفاظت از تأسیسات شرکت است.

۲- شرح دستورالعمل

❖ استفاده از تجهیزات و وسایل ایمنی توسط کارکنان در مکانها و فعالیت‌های مخاطره آمیز، الزامی است.

❖ تامین نور کافی در محوطه‌های عملیاتی برای شعاع یک متری به میزان ۵۰۰-۷۰۰ لوکس ضروری است.

در سایر نقاط و محیط‌های اداری جدول ذیل باید رعایت شود:

میزان روشنایی بر حسب لوکس	محیط‌ها
۲۰۰-۵۰۰	اتاق‌های اداری
۱۰۰۰	محل‌هایی که در آن نقشه کشی انجام می‌شود
۱۰۰-۱۵۰	راهروها و پلکان‌ها
۱۵۰-۳۰۰	کارگاه‌ها
۱۰۰-۲۰۰	انبارها
۳۰۰-۶۰۰	اتاق‌های اتفاقات و عملیات
۵۰-۱۰۰	سرویس‌های بهداشتی
۵۰-۱۵۰	آسانسورها
۳۰۰-۶۰۰	دبیرخانه و محل‌های تایپ
۱۰۰-۳۰۰	اتاق‌های بایگانی
۲۰۰-۵۰۰	کلاسهای درس
۷۰۰-۱۰۰۰	اتاق‌های تست کنتور

صفحه ۴ از ۶			مهر کنترل
-------------	--	--	-----------



- ❖ مسئولین ایمنی امورها و قسمتهای تابعه و مسئول ایمنی حوزه ستادی سالانه اقدام به بازدید از مکانهای اداری، عملیاتی و انبارها نموده و با استفاده از نورسنج، میزان نور هر یک از محلها را اندازه گیری نموده و نتایج را در فرم ثبت نتایج نورسنج با کد F-OC-301 درج می نمایند و در صورتی که نتایج با مقادیر فوق همخوانی نداشته باشد، اقدامات لازم جهت بهبود صورت می پذیرد.
- ❖ راههای خروجی اضطراری در اماکن سربسته، با خطوط سبز رنگ و فلش مشخص می شوند.
- ❖ ارتباطات و مخابرات تلفنی و بی سیم نقش مهمی در مقابله با شرایط اضطراری ایفا می کند. بدین لحاظ کنترل صحت کارکرد این وسایل توسط مسئول ایمنی هر واحد به صورت هفتگی صورت می گیرد و در صورت وجود اشکال سریعاً در جهت رفع آن اقدامات لازم صورت می گیرد.
- ❖ کلیه خودروهای شرکت بایستی مجهز به کمر بند ایمنی، کپسول آتش نشانی و وسایل کمکهای اولیه باشند و تمامی سرنشینان خودروها باید از این تجهیزات به نحو مناسب بهره گیرند.
- ❖ سرمایش و گرمایش در فصول گرم و سرد سال در ساختمان اداری، با استفاده از کولر، پنکه، شوفاژ و بخاریهای دارای لوله دودکش صورت می گیرد.
- ❖ پلکانهای بیشتر از چهار پله باید دارای نردههای حفاظتی باشند و مسئولین ایمنی بر رعایت این موارد نظارت دارند.
- ❖ کلیدهای اصلی برق و شیرهای اصلی آب و گاز توسط مسئول ایمنی مربوطه برچسب گذاری می شوند و مسئولیت بستن آنها در شرایط اضطراری تأسیسات شرکت است.
- ❖ به طور کلی هر گونه طراحی جدید در محیطها و فرآیندهای کاری و فعالیتهای جدید بایستی با مشارکت مسئول ایمنی و محیط زیست ذیربط یا کارشناس ذیصلاح در شرکت بوده و تأیید وی را داشته باشد. مسئول ایمنی و محیط زیست علاوه رعایت آئین نامهها، مقررات و ضوابط ایمنی و محیط زیستی، رعایت موارد ارگونومی و فاکتورهای انسانی را باید در نظر داشته باشد و در صورت لزوم، تذکرات لازم را در جهت تغییر در طراحیها ارائه نمایند.

صفحه ۵ از ۶			مهر کنترل
-------------	--	--	-----------



توضیح: در صورت نیاز از مشاورین و کارشناسان ذیصلاح از بیرون شرکت برای بررسی و کنترل موارد ایمنی و محیط زیستی دعوت به عمل می آید. مسئولیت تشخیص و هماهنگی انجام این کار با مدیر واحد کیفیت یا کارشناس سیستم‌های مدیریتی است.

صفحه ۶ از ۶			مهر کنترل
-------------	--	--	-----------